

CAMEO ZENIT® W600

40 x 15 W RGBW Outdoor Fluter

Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für Preise

Kategorie: Outdoor Schweinwerfer

Hersteller: CAMEO



Produktinformationen

Der Cameo ZENIT® W600 ist mit insgesamt vierzig 15W RGBW LEDs, einen massiven Lichtstrom von 21,000 lm und IP65-Klassifizierung ein besonders leistungsfähiges Wash Light für den anspruchsvollen Außeneinsatz. Er besitzt neben RDM- und DMX- Steuermöglichkeiten einen integrierten 2.4 GHz W-DMX™-Transceiver von Wireless Solution Sweden AB zur praktischen drahtlosen Ansteuerung sowie zum drahtlosen Master-und-Slave-Betrieb. Mit einer Vielzahl wirkungsvoller automatisierter Programme eignet er sich auch als Standalone-Gerät. Für maximale Flexibilität ist der ZENIT® W600 mit Cameos innovativer SnapMag®-Technik ausgestattet. Sie ermöglicht, Filterrahmen zum einfachen Ändern des Abstrahlwinkels in Sekundenschnelle magnetisch anzubringen, und das ohne Werkzeug oder den Scheinwerfer auseinandernehmen zu müssen. SnapMag®-Rahmen mit Präzisions-Streulinsen und einem 4-Weg Flügelbegrenzer sind als spezielles Zubehör erhältlich und werden sicher und fest haftend aufgesetzt. Mit fortschrittlicher 16-Bit-Technik, die eine hohe Auflösung beim Farbmischen und Dimmen ermöglicht, projiziert der ZENIT® W600 mit seinem Abstrahlwinkel von 18° äußerst intensive und homogene Farbflächen. Farbtemperatur-Korrektur und LED- Farbkorrektur, vier wählbare Dimmerkurven und die einstellbare Simulation des Dimmverhaltens einer Halogenlampe machen den Flächenstrahler zum perfekten Werkzeug für hochprofessionelle Beleuchtung. Im Aluminium-Gussgehäuse des ZENIT® W600 sorgen drei temperaturgesteuerte Lüfter für optimierten Betrieb. Der Anwender kann je nach Bedarf über drei vordefinierten Modi, von automatisierter Lüfter Steuerung bis hin zu Konvektionskühlung zum absolut geräuschlosen Betrieb wählen. Zur einfachen und intuitiven Konfiguration dient ein helles OLED-Display mit vier berührungsempfindlichen Bedienfeldern, und eine Zugriffssperre schützt vor unbefugten Änderungen der Menüeinstellungen des Scheinwerfers. Verfügbar mit 45° oder 100° Filter